Teinture protectrice d'imperméabilisation du bois BEHR[MD]

Naturel No. 300

- Pour terrasses, clôtures, parements et mobilier
- 100 % acrylique
- Nettoyage facile à l'eau
- Protection UV
- Fini résistant à la moisissure

Préparation
Avant d'appliquer le protecteur de bois

2 minces couches requises

Taux d'application :
1ère couche :
de 300 pi. ca. à 350 pi. ca.
2e couche :
de 600 pi. ca. à 700 pi. ca.

Nettoyage
Eau et savon

ATTENTION : Les surfaces peuvent devenir glissantes lorsqu'elles sont mouillées.

OÙ L'UTILISER

Surfaces extérieures de bois non scellé, adéquatement préparées, p. ex les terrasses, balustrades, bardeaux, parements, toitures, clôtures, jardinières et mobilier de jardin en bois.

PRÉPARATION †

(Les étapes et produits suivants sont nécessaires.). Utiliser un produit comme le décapant de teintures et finis pour bois BEHR PREMIUM[MD] No. 64 pour enlever les fibres détachées de bois ainsi que les recouvrements au latex, à base d'huile et 100 % acrylique sur le bois neuf ou vieilli. Le nettoyant pour le bois tout-en-un BEHR PREMIUM[MC] No. 63 DOIT être utilisé après le produit No. 64 pour nettoyer, éclaircir et neutraliser le bois. Lorsque le No. 64 n'est pas nécessaire, utiliser un produit comme le No. 63 pour nettoyer et éclaircir la surface du bois et éliminer les taches légères et moyennes causées par la moisissure, les algues et les champignons. Pour le bois neuf, utiliser un produit commele No. 63 pour éliminer le glacis d'usinage et ouvrir les pores du bois. Rincer abondamment et laisser sécher avant de recouvrir. Sablez légèrement toutes les fibres de bois.

APPLICATION

(Pour obtenir de meilleurs résultats, un tampon applicateur est recommandé pour les grandes surfaces.) Doit être appliqué entre 4,5 °C et 32 °C (40 °F et 90 °F). Ne pas utiliser ce produit si des précipitations sont prévues dans les 24 prochaines heures. La surface de bois doit être complètement sèche avant l'application. Mélanger les contenants du même produit pour assurer l'uniformité de couleur. NE PAS DILUER CE PRODUIT. Mélanger le produit de temps à autre durant l'application. Faites un test de pénétration et de couleur à un endroit dissimulé avant d'entreprendre la tâche. Utiliser un pinceau en nylon/polyester ou un tampon applicateur. L'utilisation du rouleau n'est pas recommandée pour les surfaces rugueuses. Utiliser un manchon de tissu duveteux de 3/8 po. Un pulvérisateur à pompe de qualité à buse variable. Toutefois, si un pulvérisateur à pompe est utilisé, travailler sur de petites sections en saturant légèrement la surface et en brossant/roulant immédiatement pour enlever l'excédent et distribuer uniformément la finition.

Seuls les utilisateurs expérimentés devraient utiliser le pulvérisateur sans air comprimé. Utiliser une buse de 0,015 po à 0,019 po. Maintenir un bord humide lors de l'application. Repasser toujours, peu importe la méthode d'application. Appliquer le produit d'une extrémité à l'autre ou sur tout le long des planches pour éviter les défauts de reprise. Une application excessive mènera à une surface qui finira par s'écailler et craquer. **Éviter l'application excessive de fini. Deux minces couches requises.** Couvrir tous les côtés du bois pour un rendement optimal.

TEMPS DE SÉCHAGE

Espere de 1 a 2 horas antes de aplicar otra capa. Espere de 24 a 48 horas antes de transitar la superficie. En 72 horas se cura por completo.

ÉLIMINATION

Pour l'élimination des contenants vides et du produit inutilisé, communiquez avec votre service local de collecte des ordures ménagères.

† ATTENTION! Si vous grattez, poncez ou éliminez la vieille peinture, une poussière de plomb risque de se dégager. LE PLOMB EST TOXIQUE. L'EXPOSITION À LA POUSSIÈRE DE PLOMB PEUT CAUSER DES MALADIES GRAVES, COMME DES LÉSIONS CÉRÉBRALES, SURTOUT CHEZ LES ENFANTS. LES FEMMES ENCEINTES DOIVENT AUSSI ÉVITER L'EXPOSITION. Porterz un respirateur approuvé par le NIOSH pour contrôler l'exposition au plomb. Nettoyerz soigneusement avec un aspirateur HEPA et une vadrouille humide. Avant de commencer, renseignez-vous sur les façons de vous protéger, vous et votre famille, en communiquant avec le National Lead Information Hotline (Centre national d'information sur le plomb) au 1-800-424-LEAD ou en visitant www.epa.gov/lead.

ATTENTION! Le ponçage ou le grattage du bois de charpente traité sous pression peuvent s'avérer dangereux. Portez une protection appropriée.

Un produit de qualité qui contient un agent antimoisissure aidera à procurer un fini résistant à la moisissure, à condition que toute la moisissure soit enlevée avant l'application.
Bien que ce produit contienne un fongicide, il ne préviendra pas la croissance de moisissure.

GARANTIE LIMITÉE
Behr Process Corporation garantit la satisfaction du client de ce produit pour une période de 2 ans pour les surfaces verticales et de 1 an pour les surfaces horizontales à partir de la date d'achat, lorsqu'il est appliqué sur une surface convenablement préparée selon le mode d'emploi sur l'étiquette. La couleur peut pâlir et le bois naturel peut devenir légèrement grisâtre durant cette période, plus particulièrement aux endroits soumis à une circulation importante ou à des extrêmes de température. Si vous n'êtes pas satisfait de ce produit, Behr Process Corporation, à sa discrétion et sur présentation d'une preuve d'achat, vous fournira une quantité équivalente de nouveau produit ou vous remboursera le prix d'achat de ce produit. Cette garantie est faite au résident original qui a acheté le produit et n'est pas transférable. **Cette garantie exclut (1) la main-d'œuvre et les coûts de la main-d'œuvre pour l'application ou l'élimination de tout produit et (2) les dommages indirects ou consécutifs, qu'ils soient causés par un manquement à une garantie expresse ou implicite, une conduite négligente, une responsabilité inconditionnelle ou toute autre doctrine.** Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs; par conséquent, les limitations ou les exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à votre cas. Cette garantie vous confère certains droits légaux et peut également vous conférer d'autres droits qui varient d'une province à l'autre.

Pour consulter un professionnel en recouvrement certifié BEHR, composez le 1-800-854-0133, poste 2 (É.-U. seulement).

ATTENTION! Ce produit contient des substances chimiques que l'État de la Californie reconnaît comme pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou d'autres dangers relatifs à la reproduction.

ATTENTION! IRRITANT! PRODUIT NOCIF SI INGÉRÉ. CONTIENT : ÉTHYLÈNE GLYCOL. PEUT IRRITER LES YEUX, LE NEZ ET LA GORGE. ÉVITER TOUT CONTACT AVEC LES YEUX ET LA PEAU ET ÉVITER DE RESPIRER LES VAPEURS ET LE BROUILLARD DE PULVÉRISATION. PORTER DES VÊTEMENTS DE PROTECTION ET UNE PROTECTION POUR LES YEUX. UTILISER UNIQUEMENT DANS UN ENDROIT SUFFISAMMENT AÉRÉ. Pour éviter de respirer les vapeurs et le brouillard de pulvérisation, ouvrir les fenêtres et les portes ou utiliser d'autres moyens d'assurer un apport d'air frais pendant l'application et le séchage. En cas de larmoiement, de maux de tête ou d'étourdissement, augmenter l'apport en air frais. Utilisé correctement, un appareil respiratoire homologué par la NIOSH contre la vapeur organique avec filtre à particules de série P peut offrir une protection supplémentaire. Consulter un expert avant de l'utiliser. Un masque antipoussières ne protège pas contre les vapeurs. Éviter le contact avec les yeux et la peau. Bien se laver après avoir manipulé le produit. Refermer le contenant après chaque utilisation. **PREMIERS SOINS :** En cas de problèmes de respiration, quitter l'endroit pour aller à l'air frais. Si les problèmes respiratoires persistent, obtenir une assistance médicale immédiatement. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement avec beaucoup d'eau pendant au moins 15 à 20 minutes et obtenir une assistance médicale; en cas de contact avec la peau, laver à fond avec du savon et de l'eau. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

ATTENTION : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS – NE PAS INGÉRER.

BEHR
Une société Masco

©2013 Behr Process Corporation
Santa Ana, CA 92704 U.S.A. • behr.com
V.O.C. (C.O.V.) <100 g/L • REV. 3/13